



MENSOLA A SBALZO 62 - prosystemitalia.com

MENSOLA A SBALZO 62







IMPIEGO

Mensola realizzata in profilato 41/62 spessore 2,5mm.

Viene utilizzata per il montaggio di tubazioni a parete.

Per carichi sporgenti oltre 500 mm si consiglia di valutare l'utilizzo di un'asta di sostegno in base ai carichi da sostenere.

Idonea per applicazioni in ambito antincendio UNIEN e NFPA.

CONFEZIONE

Incluso tappo terminale.



DATI TECNICI

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Piastra di fissaggio 160 x 50 x 8 mm

Dimensioni asole per fissaggio: 14 x 20 mm

Interasse: 120 mm

Profilato 41/62 spessore 2,5mm Asole profilato: 13*30 passo 50mm

| L [mm] | F [kN] | f [mm] |
|--------|--------|--------|
| 300 | 3,91 | 0,94 |
| 500 | 2,35 | 2,62 |
| 600 | 1,96 | 3,77 |
| 700 | 1,53 | 4,67 |
| 800 | 1,17 | 5,33 |
| 1000 | 0,75 | 6,67 |

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| 115510 | 41/62 L= 445 mm | 1.48 | 10 |
| 115512 | 41/62 L= 445 mm | 2.14 | 10 |
| 115513 | 41/62 L= 600 mm | 2.46 | 10 |
| 115515 | 41/62 L= 445 mm | 3.11 | 10 |
| 115517 | 41/62 L= 445 mm | 3.76 | 10 |