
CURVE 11,25°



TECHNICAL DATA

Ductile iron compliant with ASTM A-536 standard

Anti-rust paint – Color: Red (standard)
Hot-dip galvanizing compliant with ASTM A-153 standard (optional)



Nominal Diametermm/in	Pipe O.D.mm/in	Max. pressureMPa/PSI	Dimensions Lmm/in
321¼	42.41.669	3.45500	351.38
401½	48.31.900	3.45500	351.38
502	60.32.375	3.45500	351.38
652½	76.13.000	3.45500	381.50
803	88.93.500	3.45500	381.50
1004	108.04.250	3.45500	441.73
1004	114.34.500	3.45500	441.73
1255	139.75.500	3.45500	512.00
1506	159.06.250	3.45500	512.00
1506	165.16.500	3.45500	512.00
1506	168.36.625	3.45500	512.00
2008	219.18.625	3.45500	512.00

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

APPROVALS

FM, UL, CE and drinking water certified

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
110P076	139,7 mm 5''	0.25	35
110P089	139,7 mm 5''	0.32	32
110P114	139,7 mm 5''	0.6	24
110P139	139,7 mm 5''	1.5	15
110P168	139,7 mm 5''	0.8	10
110P219	139,7 mm 5''	2.5	4