MULTICOLLAR SLIM



DESCRIZIONE

Collare antifuoco universale alto 30 mm costituito da una fascia in acciaio inox composta da 174 segmenti e da un inserto ad alte prestazioni a base di grafite espandente. Per ottenere il diametro desiderato, i segmenti possono essere facilmente separati. In caso di incendio, il materiale intumescente del Multicollar Slim si espande creando una sigillatura resistente al fuoco che impedisce la propagazione di fiamme e fumi tra compartimenti adiacenti.

Adatto per: Solai rigidi e solai in CLT (legno lamellare incrociato), Pareti rigide e pareti in CLT, Pareti flessibili, Pareti di cavedi tecnici, Pannelli antifuoco (Firestop Boards)

DATI TECNICI

Caratteristica	Valore
Altezza collare	30 mm
Diametro massimo tubo	Ø 315 mm
Dimensioni	2610 x 30 x 12 mm
Tempo Resistenza al fuoco	Fino a 120 minuti
Materiale fascia	Acciaio inox
Materiale intumescente	Grafite espandente
Colore	Acciaio inox / Antracite
Temperatura di applicazione	da +5°C a +50°C
Resistenza alla temperatura	da -20°C a +80°C
Reazione al fuoco	Classe E (EN 13501-1)
Tenuta ai fumi	Testato secondo NEN 6075

Manuale di installazione
Safety Data Sheet

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI

Testato secondo EN 1366-3
Classificato secondo EN 13501-2
Certificato secondo EAD 350454-00-1104
Testato secondo NEN 6075 (tenuta ai fumi)
ETA Report 24/0330
Dichiarazione di Prestazione (DoP)

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
156399	EI120 EN 1366-3	7	1