

STABIL D 1G INOX A4 - prosystemitalia.com

STABIL D 1G INOX A4



IMPIEGO

Per tutti i sistemi di alimentazione tecnica nell'industria, nell'edilizia residenziale e nel settore comunale.

Adatto per il montaggio a punto singolo direttamente con una barra filettata.

CONFEZIONE

La fornitura comprende una fascetta per tubi in due parti, con viti di fissaggio e dadi (forniti scolti).

DATI TECNICI

DIAMETRO [mm]	MAX CARICO A TRAZIONE [kN]	SPESORE MATERIALE [mm]
230-329	8,0	40x4,0

Il carico massimo ammissibile è stato determinato con metodi statistici a partire dai carichi di rottura, tenendo conto di una deformazione massima ammissibile di 1,5 mm o del 2% del diametro massimo del

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

tubo.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
414724	230 - 236 mm	1.32	10
414688	271 - 277 mm	1.51	10
414697	312 - 318 mm	1.66	10
414706	322 - 329 mm	1.68	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com