# PIASTRA ISOLATA SHB SQF F 80



## IMPIEGO

Soluzione in gomma sintetica per tetti piani e con pavimenti rivestiti. In combinazione con SiFramo 80 qualsiasi struttura può essere realizzata in modo rapido e semplice. La gomma permeabile all'acqua consente un supporto sicuro e affidabile con distribuzione costante del carico. Particolarmente adatto per il fissaggio di aggregati, tubazioni, condotti di ventilazione e passerelle.

La sezione del fascio TP F 80 può essere montata sul piede isolato SHB SQF F 80.

## INSTALLAZIONE

Inserire la sezione del fascio TP F 80 nella fessura del piede isolato.

## DATI TECNICI

Le prove per determinare il coefficiente di attrito devono essere eseguite dal cliente. A seconda del film di copertura utilizzato, il cliente deve decidere se è necessario un ulteriore strato di separazione (ad es. Pile). Inoltre, la statica deve essere verificata da un ingegnere qualificato.

Materiale: gomma stirene butadiene.

| Tipo | Max. carico permanente FN [kN] | Altezza[mm] | Profondità d'inserimento[mm] | Dimensioni piastra [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SQF 350 | 16 | 100 | 70 | 350 x 350 |
| SQF 500 | 16 | 130 | 90 | 500 x 500 |

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 218865 | | 5 | 1 |
| 218868 | | 13.5 | 1 |

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**