
GIUNTO ANTISISMICO "U" EU



IMPIEGO

Giunto di espansione antisismico ± 100mm per antincendio. Da installare nei pressi dei giunti strutturali dell'edificio.

immagine indicativa

DATI TECNICI

Movimento assorbito in entrambe le direzioni orizzontali: ±100 mm

Temperatura Esercizio -34° +110 °C
Diametri Nominali 2” - 6”

Materiale del Soffietto Acciaio Inox AISI 321
Materiale della Treccia Acciaio Inox AISI 304
Tipi di Connessione: scanalato, finitura verniciata.

Disponibile su richiesta raccorderia zincata (composizione codice con "Z" finale)

DN	Ød [inch]	Ød [mm]	Pressione di esercizio a 20°C [bar]	B [mm]	L [mm]
40	1" 1/2	48,3	16	340	644
50	2"	60,3	16	380	670
65	2" 1/2	76,1	16	404	690
80	3"	88,9	16	444	910
100	4"	114,3	16	516	995
125	5"	139,7	16	588	1064
150	6"	168,3	12	660	1164

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
MUSE040	DN 40	5	-
MUSE050		7	-

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
MUSE065		9	-
MUSE080		14	-
MUSE100		22	-
MUSE125		32	-
MUSE150		46	-
MUSE200	DN 200	80	-

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com