TEE FITTINGS 130



APPLICATION

Tee fitting short radius for grooved pipe steel

TECHNICAL DATA

Working pressure: 20 bar up to 8”.

Body: spheroidal graphite cast iron according to ASTM A536 and ISO 1083.
Surface treatment: hot galvanized.

NB	ext. Ø [in]	ext. Ø [mm]	L [mm]
50	2"	60,3	70
65	2" 1/2	76,1	76
80	3"	88,9	86
100	4"	114,3	98
125	5"	139,7	110
150	6"	168,3	140
200	8"	219,1	
250	10"	273	
300	12"	323,9	

APPROVAL

FM, UL.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
130P034Z	48,3 mm 1"½	0.39	72

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
130P048Z	48,3 mm 1"½	0.76	34
130P060Z	60,3 mm 2"	1.4	30
130P076Z	76,1 mm 2"½	1.83	22
130P089Z	88,9 mm 3"	2.27	18
130P114Z	114,3 mm 4"	3.62	8
130P139Z		6.3	4
130P168Z	168,3 mm 6"	8.71	2
130P219Z	219,1 mm 8"	16.45	1
130P273Z	219,1 mm 8"	27.1	1
130P324Z	219,1 mm 8"	27.1	1