DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA 720FL



IMPIEGO

Derivazione a staffa filettata con u-bolt.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 20 bar
Filettatura "BSPT"

Caratteristiche costruttive
Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
Trattamento superficiale: zincato a caldo.

CERTIFICAZIONI

FM, UL e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
71P034021Z	33,7× 21,3 mm 1"×½"	0.3	84
71P042021Z	42,4Ã? 21,3 mm	0.38	84
71P042027Z	42,4Ã? 27,9 mm	0.5	81
71P048027Z	48,3Ã? 27,9 mm	0.4	81
71P048034Z	48,3Ã? 33,7 mm	0.46	68
71P060021Z	60,3Ã? 21,3 mm	0.5	80
71P060027Z	60,3Ã? 27,9 mm	0.41	78
71P076021Z	76,1× 21,3 mm 2"½×½"	0.5	60
71P076027Z	76,1× 27,9 mm 2"½×¾"	0.48	48
71P076034Z	76,1× 27,9 mm 2"½×¾"	0.48	48

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com