CURVA 120P



APPLICATION

Elbow connection for grooved pipe steel. Allow the connection of the pipe by a 45° elbow.

TECHNICAL DATA

Working pressure: 20 bar up to 8”.

Material:

- Body: spheroidal graphite cast iron according to ASTM A536 and ISO 1083.
- Surface treatment: red painted RAL 3000.

NB	ext. Ø [inch]	ext. Ø [mm]	L [mm]
32	1" 1/4	42,4	60
40	1" 1/2	48,3	60
50	2"	60,3	51
65	2" 1/2	76,1	57
80	3"	88,9	64
100	4"	114,3	76
125	5"	139,7	79
150	6"	168,3	89
200	8"	219,1	99
250	10"	273	
300	12"	323,9	

APPROVALS

FM, UL, CE and drinking water certified

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
120P034		0.39	136
120P042	42,4 mm 1"¼	0.33	84
120P048	48,3 mm 1"½	0.4	62
120P060	60,3 mm 2"	0.7	35
120P076	76,1 mm 2"½	0.96	40
120P089	88,9 mm 3"	1.26	30
120P114	114,3 mm 4"	2.35	9
120P139	139,7 mm 5"	3.43	8
120P168	168,3 mm 6"	3.43	6
120P219		10.5	2
120P273		17.4	2
120P324		11.79	2