# DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA 720F



## IMPIEGO

Derivazione con raccordo filettato

## DATI TECNICI

Filettatura "BSPT"
Pressione di esercizio: 20 bar.
Temperatura d'esercizio -34°C +110°C con guarnizioni in EPDM.
Caratteristiche costruttive
Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
Guarnizione: in EPDM
Bulloni: bulloni temperati, a testa tonda, con colletto ovale.
Dadi serie pesante in acciaio al carbonio a norma ASTM A183
Trattamento superficiale: zincato a caldo.

## CERTIFICATI

FM, UL e utilizzo acqua potabile

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 72P060042Z | 60,3× 42,4 mm 2"×1"¼ | 1.21 | 34 |
| 72P060048Z | 60,3× 48,3 mm 2"×1"½ | 1.32 | 30 |
| 72P076042Z | 76,1Ã? 42,4 mm | 1.31 | 24 |
| 72P076048Z | 76,1Ã? 48,3 mm | 1.42 | 24 |
| 72P089021Z | DERIV.FILET. 72P 3x1/2 - 88,9x21.3MM | 1.3 | 28 |
| 72P089027Z | 88,9× 27,9 mm 3"×¾" | 1.3 | 26 |
| 72P089034Z | 88,9Ã? 33,7 mm | 1.3 | 26 |
| 72P089042Z | 88,9Ã? 33,7 mm | 1.4 | 24 |

**PROSYSTEM ITALIA SRL**
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 72P089048Z | 88,9× 48,3 mm 3''×1''½ | 1.54 | 24 |
| 72P089060Z | 88,9× 60,3 mm 3''×2'' | 1.65 | 20 |
| 72P114021Z | 114,3Ã? 21,3 mm | 1.39 | 20 |
| 72P114034Z | 114,3Ã? 33,7 mm | 1.39 | 20 |
| 72P114042Z | 114,3Ã? 42,4 mm | 1.45 | 20 |
| 72P114048Z | 114,3× 48,3 mm 4''×1''½ | 1.6 | 16 |
| 72P114060Z | 114,3× 60,3 mm 4''×2'' | 2.16 | 18 |
| 72P114076Z | 114,3× 60,3 mm 4''×2'' | 2.16 | 18 |
| 720F139021Z | 139,7× 21,3 mm 5''×½'' | 1.51 | 12 |
| 720F139027Z | 139,7× 27,9 mm 5''×¾'' | 1.51 | 12 |
| 72P139034Z | 139,7Ã? 33,7 mm | 1.7 | 12 |
| 72P139048Z | 139,7× 48,3 mm 5''×1 ½'' | 1.93 | 16 |
| 72P139060Z | 139,7× 60,3 mm 5''×2'' | 2.8 | 16 |
| 72P139089Z | 139,7x88,9 mm 5"x3" | 3.2 | 12 |
| 720F168021Z | 168,3× 21,3 mm 6''×½'' | 1.94 | 10 |
| 720F168027Z | 168,3× 27,9 mm 6''×¾'' | 1.94 | 10 |
| 72P168034Z | 168,3Ã? 33,7 mm | 1.94 | 14 |
| 720F168042Z | 168,3× 42,4 mm 6''×1 ¼'' | 1.97 | 14 |
| 72P168048Z | 168,3Ã? 48,3 mm | 2.19 | 14 |
| 72P168060Z | 168,3× 60,3 mm 6''×2'' | 3.28 | 10 |
| 72P168076Z | 168,3Ã? 76,1 mm | 3.6 | 10 |