COLLARE ANTISISMICO



IMPIEGO

La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione
Funziona con tubi per controvento da 25 mm e 32 mm
La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

DATI TECNICI

Materiale: acciaio zincato elettrolitico

Art	Dimensione tubo	DN	Altezza (H)	Larghezza (W)
404373	1"	25	130.2 mm	65.3
404374	1 1/4"	32	136.5 mm	74.4
404375	1 1/2"	40	142.9 mm	80.2
404376	2"	50	161.9 mm	92.3

CERTIFICATI

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
404373		0.4	25
404374		0.45	25
404375		0.46	25

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com