

UGELLO CONO PIENO MOD. SA



DESCRIZIONE

Ugello a cono pieno Mod. SA in ottone, progettato per generare un getto a cono pieno, progettato per la distribuzione uniforme dell'acqua.

Grazie alle diverse configurazioni di fattore K disponibili, consente di adattare la portata alle specifiche esigenze di progetto e alle condizioni idrauliche dell'impianto.

APPLICAZIONI

Può essere impiegato in impianti di distribuzione e protezione ad acqua nei quali sia richiesta l'erogazione attraverso un getto a cono pieno.

La scelta del fattore K, dell'angolo di dispersione e della configurazione dell'ugello deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche dell'impianto e delle specifiche di progetto.

CARATTERISRTICHE TECNICHE

- Tipo di getto: cono pieno
- Materiale: ottone , disponibile a richiesta in inox
- Angolo di dispersione standard: 120°
- Attacco standard: 1/2"
- Materiale: ottone
- Disponibile in diverse configurazioni di fattore K

La portata degli ugelli si può calcolare con la seguente formula:

$$Q = K \times \sqrt{P}$$

Q = portata in l/min

K = fattore di scarica dell'ugello

P = pressione all'ugello, espressa in bar

Su richiesta:

- Filettatura NPT
- Angolo di dispersione 90°

Il deflettore favorisce la formazione di un getto a cono pieno, con distribuzione dell'acqua all'interno dell'angolo di dispersione previsto. Portata in LT/MIN ALLA PRESSIONE DI (bar)

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Tipo	R	1	1,5	2	3	4	5	6	7	10
K15,8	1/2	15,8	19,3	22	27	32,3	35	39	42	50
K18	1/2	18	22	25	30	36	40	44	48	57
K23	1/2	23	28	32	39	45	50	55	60	71
K25	1/2	25	31	35	43	50	56	61	66	79
K27	1/2	27	33	38	47	54	61	66	72	86
K31	1/2	31	38	44	55	63	72	77	84	98
K41	1/2	41	50	57	70	81	92	103	112	130
K63	1/2	63	78	88	110	126	139	152	165	199
K80	1/2	80	98	113	139	160	179	196	212	253

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
878479	UGELLO CONO PIENO 120° 1/2 K15,8 MOD. SA	0.08	10
878480	UGELLO CONO PIENO 120° 1/2 K18 MOD. SA	0.08	10
878481	UGELLO CONO PIENO 120° 1/2 K23 MOD. SA	0.08	10
878475	UGELLO CONO PIENO 120 1/2 K25 MOD FC	0.08	10
878482	UGELLO CONO PIENO 120° 1/2 K27 MOD. SA	0.08	10
878483	UGELLO CONO PIENO 120° 1/2 K31 MOD. SA	0.08	10
878484	UGELLO CONO PIENO 120° 1/2 K41 MOD. SA	0.08	10
878486	UGELLO CONO PIENO 120° 1/2 K63 MOD. SA	0.08	10
878477	UGELLO CONO PIENO 120° 1/2 K80 MOD. SA	0.08	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com