

UGELLO CONO PIENO MOD. SA



IMPIEGO

Ugelli a cono pieno in ottone

Angolo di dispersione. 120°

Su richiesta:

- Filettatura NPT
- Angolo di dispersione 90°

La portata degli ugelli si può calcolare con la seguente formula

$$Q = K * \sqrt{p}$$

Portata in LT/MIN ALLA PRESSIONE DI (bar)

Tipo	R	1	1,5	2	3	4	5	6	7	10
K15,8	1/2	15,8	19,3	22	27	32,3	35	39	42	50
K18	1/2	18	22	25	30	36	40	44	48	57
K23	1/2	23	28	32	39	45	50	55	60	71
K25	1/2	25	31	35	43	50	56	61	66	79
K27	1/2	27	33	38	47	54	61	66	72	86
K31	1/2	31	38	44	55	63	72	77	84	91
K41	1/2	41	50	57	70	81	92	103	112	130
K63	1/2	63	78	88	110	126	139	152	165	165
K80	1/2	80	98	113	139	160	179	196	212	253

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
878479		0.08	10
878480		0.08	10
878481		0.08	10
878475	1/2	0.08	10
878482		0.08	10
878483		0.08	10
878484		0.08	10
878486		0.08	10
878477		0.08	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com