

#### PROFILATO EPDM L=30 m - prosystemitalia.com

# PROFILATO EPDM L=30 m





#### **IMPIEGO**

Per l'isolamento acustico delle fascette dei collari in conformità alle norme DIN 4109. Temperatura d'impiego fino a + 110°C.

### DATI TECNICI

Materiale: SBR/EPDM, nero.

Durezza: 45 ± 5° Shore

Temperatura d'impiego: - 50°C fino a + 110°C

Allungamento al momento della rottura: 560%

Carico di sic. a trazione: 500 N/cm2

Rimbalzo: 39%

Resistenza al fuoco: Classe incendio B2 (DIN 4102). Non gocciola.

Insonorizzazione: fino a 18 dB(A)

Resistenza elett. superficiale: 2 x 1013 Ohm

#### **PROSYSTEM ITALIA SRL**



Resistenza elettrica: 2 x 1013 Ohm

Resistente contro: Acidi diluiti, basi, soluzioni alcaline, acqua, soluzioni acquose fino a 70°C. Non assorbe l'umidità.

Limitatamente resistente contro: Grassi, oli minerali, grassi animali e vegetali, esteri e chetoni.

Non resistente contro: Oli caldissimi, carburanti, idrocarburi alifatici ed aromatici, gas cloro.

Durata: Resistente alle intemperie, all'ozono e all'invecchiamento.

Tipo	Sez. fascetta collare [mm]	H [mm]	Numero di nervature superficiali
STD 1	25 x 3.0	4.5	4
STD 2	30 x 3.0	4.0	4
STD 3	40 x 4.0	6.0	5
STD 4	50 x 5.0	7.0	5
STD 5	70 x 6.0	7.0	7

## CERTIFICAZIONI

Conforme alle norme DIN 53508 e 53509.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
146502	STD1 h=4,5 mm collare 25×3,0	0.22	30
146511	STD2 h=4,0 mm collare 30×3,0	0.23	30
146520	STD3 h=6,0 mm collare 40×4,0	0.37	30



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
146539	STD4 h=7,0 mm collare 50×5,0	0.54	30
146548	STD5 h=7,0 mm collare 70×6,0	0.55	30