

PROFILATO SILICONE L=30 m - prosystemitalia.com

PROFILATO SILICONE L=30 m



IMPIEGO

Per l'isolamento acustico delle fascette dei collari in conformità alle norme DIN 4109. Temperatura d'impiego fino a + 200°C (per brevi periodi fino a + 300°C, vedere dati tecnici).

DATI TECNICI

Materiale: Silicone, rosso

Durezza: 40 +/- 5° Shore

Temperatura d'impiego: - 60°C fino a + 200°C (impiego continuo)

ca. 2000 ore fino a + 250°C

ca. 100 ore fino a + 300°C

Allungamento al momento di rottura: 350%

Carico di sic. a trazione: 800 N/cm²

Rimbalzo: 30%

Resistenza al fuoco: Classe incendio B2 (DIN 4102)

Insonorizzazione: fino a 16 dB(A)

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Resist. elett. superficiale: 1 x 1011 Ohm

Resistenza elettrica: 1 x 1015 Ohm

Resistenza contro: Grassi animali e vegetali, glicerina ed alcool etilico.

Limitamente resistente contro: Acidi diluibili e basi, soluzioni clorate e aromatiche ed oli lubrificanti.

Non resistente contro: Idrocarburi clorati-alifatici, idrocarburi aromatici, acidi concentrati, basi concentrate, vapore acqueo a pressione maggiore di 5 bar.

Durata: Resistente all'intemperie, all'ozono e all'invecchiamento. Conforme alle norme DIN 53508 e 53509.

Impianti srrinkler: Il profilato in gomma Prosystem è accettato ed approvato per l'impiego negli impianti sprinklet a norma VdS.

Tipo	Sez. fasc. collare B x h[mm]	H [mm]	Numero di nervature
STD 1 SIL	25 x 3.0	4.5	4
STD 2 SIL	30 x 3.0	4.0	4
STD 3 SIL	40 x 4.0	6.0	5
STD 4 SIL	50 x 5.0	7.0	5

CERTIFICAZIONI

Accettato dalle norme VdS per impianti sprinkler come adeguamento all'insonorizzazione acustica secondo le norme DIN 4109.



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
--------	------	------	-----------------

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
145644	STD1 h=4,5 mm collare 25x3,0	0.17	30
145653	STD2 h=4,0 mm collare 30x3,0	0.17	30
145662	STD3 h=6,0 mm collare 40x4,0	0.33	30
146557	STD4 h=7,0 mm collare 50x5,0	0.43	30

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com