MASTICE INTUMESCENTE



IMPIEGO

Mastice antincendio a base acrilica, progettato per la sigillatura resistente al fuoco e al fumo delle aperture attorno agli attraversamenti di impianti.
È indicato per:

Può essere utilizzato su pareti rigide e flessibili, solai rigidi e strutture in legno CLT.
In caso di esposizione al calore, il prodotto si espande leggermente, creando una barriera resistente al fuoco e al passaggio dei fumi.

DATI TECNICI

Caratteristica	Valore
Base	Acrilica
Colore	Bianco
Resistenza al fuoco	Fino a 240 minuti
Isolamento acustico	Rw 54 dB
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +30 °C
Resistenza alla temperatura	Da -20 °C a +70 °C
Tempo di completa essiccazione	3–5 giorni, in funzione dello spessore e della temperatura
Sovraverniciabilità	Dopo 24 ore
Contenuto VOC	12 g/l
Reazione al fuoco	Classe E secondo EN 13501-1
Durata utile	30 anni

CONFEZIONE

Formato: Cartuccia
Contenuto: 310 ml
Confezione: 12 cartucce per scatola

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Pallet: 128 scatole
Quantità per pallet: 1.536 cartucce

CERTIFICAZIONI

Il prodotto è conforme alla norma EN 1366/3.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
156312	Mastice nero 310ML EI240	0.4	1

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com