
CURVE 11,25°



DATI TECNICI

Ghisa duttile conforme alla norma ASTM A-536

Vernice antiruggine – Colore: Rosso (standard)
Zincatura a caldo conforme alla norma ASTM A-153 (opzionale)



Diametro Nominalemm/in	Pipe O.D.mm/in	Max. pressioneMPa/PSI	Dimensioni Lmm/in
321¼	42.41.669	3.45500	351.38
401½	48.31.900	3.45500	351.38
502	60.32.375	3.45500	351.38
652½	76.13.000	3.45500	381.50
803	88.93.500	3.45500	381.50
1004	108.04.250	3.45500	441.73
1004	114.34.500	3.45500	441.73
1255	139.75.500	3.45500	512.00
1506	159.06.250	3.45500	512.00
1506	165.16.500	3.45500	512.00
1506	168.36.625	3.45500	512.00
2008	219.18.625	3.45500	512.00

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI

FM, UL, CE e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
110P076	139,7 mm 5''	0.25	35
110P089	139,7 mm 5''	0.32	32
110P114	139,7 mm 5''	0.6	24
110P139	139,7 mm 5''	1.5	15
110P168	139,7 mm 5''	0.8	10
110P219	139,7 mm 5''	2.5	4

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com