


PIASTRE ANGOLARI K HCP



IMPIEGO

Vengono impiegate per la costruzione di strutture autoportanti.

DATI TECNICI

Le dimensioni delle piastre rispondono ai seguenti standard (eventuali diversità dallo standard sono evidenziate):

Spessore: 6 mm;

Diametro fori: 13,5 mm

Distanza tra foro ed estremità: 20 mm;

Interasse tra due fori successivi: 48 mm

Larghezza: 40 mm

Zincatura: a caldo HCP

Le piastre devono essere collegate con il profilo 41 tramite dadi a martello M 10 o M 12 e bulloni M10 x 30 o M 12 x 30.

Fare attenzione a scegliere i profilati in base ai carichi da sostenere.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
126783	K7	0.15	50
126784	K8	0.24	50
126785	K9	0.33	50
126930	K20 30°	0.31	25
126945	K20 45°	0.31	25
126960	K20 60°	0.31	25
138073	K15 a trapezio	0.46	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com