
PROFILATI 41/82



FORNITURA

Disponibili in verghe da 3 o 6 m. Profilati di lunghezza da 2m o tagliati a misura sono disponibili su richiesta.

MONTAGGIO

In caso di necessità si possono costruire dei profilati doppi direttamente in cantiere unendo due profili singoli:

- con le asole tipo 2: utilizzare bulloni M8 x 16

- con le asole tipo 3 e 4: utilizzare il morsetto di accoppiamento KL 1

Attenzione: i profilati devono essere fissati tra loro ogni 250 mm comprese le parti terminali.

Tutti i profilati con base 41 sono dentellati nella parte interna e sono compatibili con i prodotti della nostra gamma: dadi a martello HZ, piastre di sostegno WBD, morsetti TCS 1, Pressix 41 etc.

I profilati doppi (sistema con base 41) sono uniti mediante clinciatura.

DATI TECNICI

Materiale: Versione acciaio 1.0350, (ST 37.2) zincatura a caldo Sendzimir secondo la normative DIN EN 10327.

Dati di carico dei profilati

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
193798C	PROFILATO 41/82/2,50 - 6 MT	4.13	240

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com