GUARNIZIONI ADATTATORE A FLANGIA 7012



Giuntura “esente amianto” ad alta flessibilità a base di fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR.
Prodotto in Europa.

Colore standard: Verde chiaro
Grafitatura su 1 lato

IMPIEGO

Adatto per impieghi con acqua, acqua potabile e aria compressa.

DATI TECNICI

Spessore: 2mm
Densità (DIN 28090-2): 1,9 g/cm³
Carico di rottura (ASTM F 152): > 10 MPa
Compressibilità (ASTM F 36-J): 10 %
Recupero elastico (ASTM F 36-J): 50 % min.
Residual stress (DIN 52913): 20 MPa (175°C)
Permeabilità ai gas (DIN 3535/6): 0,10 mg/(s·m)
Perdita alla calcinazione (ASTM F 495): 40 % max

Olio IRM 903 (ASTM F 146): +15 %
(5 h a 150°C – A spess.)

Benzina ASTM B (ASTM F 146): +15 %
(5 h a 23°C – A spess.)

Temperatura massima: 210 °C
Temperatura minima: -40 °C
Pressione massima: 40 bar
Temperatura di esercizio continuativa: 140 °C
Temperatura massima con vapore: 110 °C

CERTIFICAZIONI

DIN 28 091-2: FA-Z-12-0
ASTM F 104: F712 120 M4
Omologazione acqua potabile KTW-TZW: nr. KA 242/09 (Vedi Documentazione Tecnica scaricabile)
Omologazione acqua potabile WRAS: nr. 1605525 (Vedi Documentazione Tecnica scaricabile)

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
7012060G	2"	0.01	1
7012076G	2 1/2"	0.01	1
7012089G	3"	0.01	1
7012114G	4"	0.01	1
7012139G	5"	0.01	1
7012168G	6"	0.01	1
7012219G	8"	0.01	1
7012273G	10"	0.01	1
7012324G	12"	0.01	1