

GUARNIZIONI ADATTATORE A FLANGIA 7012



Giuntura "esente amianto" ad alta flessibilità a base di fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR.

Prodotto in Europa.

Colore standard: Verde chiaro

Grafitatura su 1 lato

IMPIEGO

Adatto per impieghi con acqua, acqua potabile e aria compressa.

DATI TECNICI

Spessore: 2mm

Densità (DIN 28090-2): 1,9 g/cm³

Carico di rottura (ASTM F 152): > 10 MPa

Compressibilità (ASTM F 36-J): 10 %

Recupero elastico (ASTM F 36-J): 50 % min.

Residual stress (DIN 52913): 20 MPa (175°C)

Permeabilità ai gas (DIN 3535/6): 0,10 mg/(s·m)

Perdita alla calcinazione (ASTM F 495): 40 % max

Olio IRM 903 (ASTM F 146): +15 %

(5 h a 150°C – A spess.)

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Benzina ASTM B (ASTM F 146): +15 %
(5 h a 23°C – A spess.)

Temperatura massima: 210 °C

Temperatura minima: -40 °C

Pressione massima: 40 bar

Temperatura di esercizio continuativa: 140 °C

Temperatura massima con vapore: 110 °C

CERTIFICAZIONI

DIN 28 091-2: FA-Z-12-0

ASTM F 104: F712 120 M4

Omologazione acqua potabile KTW-TZW: nr. KA 242/09 (Vedi Documentazione Tecnica scaricabile)

Omologazione acqua potabile WRAS: nr. 1605525 (Vedi Documentazione Tecnica scaricabile)

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
7012060G	2"	0.01	1
7012076G	2 1/2"	0.01	1
7012089G	3"	0.01	1
7012114G	4"	0.01	1
7012139G	5"	0.01	1
7012168G	6"	0.01	1
7012219G	8"	0.01	1
7012273G	10"	0.01	1
7012324G	12"	0.01	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com