


RATIO S-K PER TUBI IN PLASTICA







IMPIEGO

Composto da due semifascette con aggancio rapido per l'installazione di tubazioni in plastica, rivestite e non rivestite, per gli impianti civili. Possono essere fissati a soffitto, a parete o su pavimento. Il profilato in gomma garantisce uno scorrimento dolce e silenzioso del tubo dentro il collare, senza provocare logoramento del tubo, anche dopo molti anni dall'installazione.

Attacco:

-Senza adattatore: M8, M10;

-Con adattatore: M 12, M 16, R 1⁄2", R 3⁄4" e R 1".

Fornito di anello distanziatore che permette lo scivolamento. Per bloccare lo scivolamento, l'anello distanziatore può essere staccato.

CONFEZIONE

Composto da due semifascette provviste da un lato, di snodo con vite di serraggio ed anello distanziatore, dall'altro, di vite di serraggio con salvavite, anello distanziatore e dispositivo di aggancio rapido brevettato. Dalla misura 40 con attacco a mezzo di tronchetto filettato 3G.

DATI TECNICI

Materiale:

- Collare: acciaio zincato elettroliticamente;

- Anello distanziatore: polipropilene (PP).

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Diam. esterno del tubo [mm]	Max carico di sicurezza[kN]	Sez. fascetta b x s[mm]	Attacco filettatura interna	B [mm]
16	0,65	20 x 1.5	M10/M8	55
20	0,65	20 x 1.5	M10/M8	61
25	0,65	20 x 1.5	M10/M8	61
32	0,65	20 x 1.5	M10/M8	71
40	0,65	20 x 1.5	M16/M10/M8	82
50	0,65	20 x 1.5	M16/M10/M8	93
56	0,65	20 x 1.5	M16/M10/M8	104
63	0,65	20 x 1.5	M16/M10/M8	112
75	0,65	20 x 1.5	M16/M10/M8	121
90	1,00	25 x 2.0	M16/M10/M8	141
110	1,20	30 x 2.0	M16/M10/M8	170

DATI TECNICI DELLA GOMMA

Materiale: SBR/EPDM, beige

Insonorizzazione: DIN 4109, 16 dB(A)

Temperatura d'impiego: – 50°C fino a + 110°C

Durezza: 45 +/– 5° Shore

Resistenza al fuoco: Classe incendio B2 (DIN 4102).

Carico di rottura a trazione: 600 N/cm2

Allungamento al momento della rottura: 450%

Rimbalzo: 45%

Durata: resistenza alle intemperie e all'invecchiamento. Conforme alle norme DIN 53508 e 53509.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
148771	16 mm	0.06	100
148780	20 mm	0.07	100
148799	25 mm	0.07	100
148805	32 mm	0.07	100
148814	40 mm	0.09	50
148823	50 mm	0.1	50
148832	56 mm	0.11	50
148841	63 mm	0.11	50

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
148850	75 mm	0.13	25
155993	90 mm	0.22	25
156000	110 mm	0.33	25
117541	160 mm	0.42	25
117542	160 mm	0.42	25