


STABIL D-3G-K



IMPIEGO

Collare scorrevole per il fissaggio di tubazioni in materiale plastico. Idoneo per installazioni a soffitto e a pavimento, nonché per il fissaggio disaccoppiato acusticamente delle tubazioni, anche in presenza di requisiti di isolamento acustico conformi alla norma DIN 4109.

FORNITURA

Collare per tubi in due metà, completo di inserto elastomerico profilato, inserito e ulteriormente incollato.

Dotato di dado di connessione tipo 3G passante e saldato.

Viteria di serraggio e distanziali preassemblati con sistema anti-smarrimento.

Tipi 125–160: forniti con dadi esagonali separati

Tipi Top 200 e Top 250: dotati di dadi quadrati saldati sulla seconda metà del collare

DATI TECNICI

Carico massimo ammissibile (trazione):

DN 125–160: 2,0 kN

Top 200–250: 2,0 kN

Materiali e caratteristiche

Collare: acciaio zincato galvanicamente

Distanziale: acciaio zincato galvanicamente

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Inserto fonoisolante: SBR/EPDM, colore beige

Prestazioni:

Attenuazione acustica: < 18 dB(A)

Campo di temperatura: da -40°C a +110°C

Durezza: 55 ±5 Shore

Allungamento a rottura: 300%

Resistenza a trazione: 3 N/mm²

Comportamento al fuoco:

Classe B2 secondo DIN 4102, non gocciolante

Durabilità:

Resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'ozono secondo DIN 53508 e DIN 53509

Tipo	Sezione (mm)	Attacco filettato	B (mm)	Peso (kg)	Confezione
125	40 × 4,0	1/2" / M16 / M10	210	1	10
140	40 × 4,0	1/2" / M16 / M10	235	1,08	10
160	40 × 4,0	1/2" / M16 / M10	243	1,16	10
Top 200	40 × 4,0	1/2" / M16 / M10	287	1,33	10
Top 250	40 × 4,0	1/2" / M16 / M10	344	1,64	10

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
802130	STABIL D-3G K CON GOMMA 125 MM	1	10
802131	STABIL D-3G K CON GOMMA 140 MM	1.08	10
802132	STABIL D-3G K CON GOMMA 160 MM	1.16	10
169547	STABIL D-3G K CON GOMMA 200 MM	1.33	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
117539	STABIL D-3G K CON GOMMA 250 MM	1.64	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com