


REGGETTA FORATA



IMPIEGO

Per sospensione di tubazioni, senza precise dimensioni. Per installazioni senza particolari esigenze di montaggio. Il tipo plastificato è adatto particolarmente per ambienti umidi e per il sostegno di tubi in rame.

DATI TECNICI

Tipo (larghezza) [mm]	Spessore [mm]	Ø fori d [mm]	Interasse t [mm]	Portata [kN]
17 (zinc.)	0,8	6,5	13	0,5
19 (zinc. e plastif.)		6,5	15	0,5
26 (zinc.)	1,0	8,5	14	-

Temperatura d'impiego:

- Tipo zincato: fino a + 250°C (con opportuno coefficiente di riduzione del carico)
- Tipo plastificato: da - 40°C fino + 95°C

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
120874	17×6,4 mm zincata	0.89	1
120883	26×1,0 mm zincata	1.8	1
121015	19×7,0 mm plastificata	0.97	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com