
BULLONE SCR-A HCP



IMPIEGO

Il bullone M 10 x 15 permette il montaggio di profilati per mezzo di un ancorante a cono interno, rispettando l'altezza della vite. Il tipo M 10 x 25 è ideale per il collegamento di due profilati 41.

La versione TT è già dotata di vite autofilettante. Il tipo M 10 x 55 è adatto per fissare elementi con spessore max 41 mm a travi Framo 80.

MONTAGGIO

La coppia di serraggio deve essere rispettata.

DATI TECNICI

Testa bombata, attacco:

- Versione M10: esagono incassato SW 6.

- Versione TT-M10: Torx-T50.

Materiale: acciaio, zincato a caldo HCP.

Tipo	Lunghezza[mm]
M10 x 15	15
M10 x 25	25
TX M10 x 25	25
TX M10 x 30	30

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
198353	M10×25 mm SW 6	0.02	100

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com