
BLOCCO A PRESSIONE PBH 41





IMPIEGO

Blocco a pressione per l'ancoraggio rapido ai profilati con base 41 (anche per i profilati doppi).

Il blocco a presione Pressix PBH 41 è composto da un dado a martello, una griffa di fissaggio ed una molla in acciaio armonico che unisce i due elementi. Questo accorgimento tecnico consente un montaggio rapido e sicuro sui profilati.

Vantaggi:

- Risparmio di tempo in quanto i vari componenti sono premontati (dado esagonale, griffa di fissaggio e dado a martello);

- Possibilità di regolare in altezza la barra filettata in fase di montaggio.

CONFEZIONE

Assemblato.

MONTAGGIO

Inseire il blocco a pressione PBH 41 sul profilato, quindi ruotare la griffa di fissaggio di 90° verso destra. Stringere, infine, il controdado con una coppia di serraggio massima di 40 Nm.

DATI TECNICI

Materiale: acciaio, zincato elettroliticamente.

Spessore minimo profilato 41 [mm]	FZ * [kN]	FQ * [kN]
1,5	4,7	2
2,0	5,8	2
≥ 2,5	5,8	2

F_Q = Max carico di sicurezza a taglio alla fine della barra filettata
F_Z = Max carico di sicurezza a trazione

Carico ammissibile F_Z * in caso di Incendio

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Spessore minimo profilato 41 [mm]	REI 30 [N]	REI 60 [N]	REI 90 [N]	REI 120 [N]
2,0	≤ 850	≤ 430	≤ 250	
≥ 2,5	≤ 1000	≤ 540	≤ 350	≤ 250

*Bisogna considerare la capacità di carico di tutti gli elementi nella connesione, in particolare in caso di incendio.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
198988	PBH41 M 8	0.05	50
198995	PBH41 M10	0.05	50
199008	PBH41 M12	0.05	50