

U-BOLT INOX A4 dadi inclusi - prosystemitalia.com

U-BOLT INOX A4 dadi inclusi





IMPIEGO

Per tubazioni installate in impianti civili ed industriali. La tecnica impiantistica suggerisce l'impiego degli U-Bolts per tubazioni pensili o in appoggio, in combinazione con mensole.

Conforme alle omologazioni VdS e FM per gli impianti antincendio.

CONFEZIONE

Forniti con 4 dadi esagonali sciolti nella confezione.

MONTAGGIO

Gli U-Bolts vengono usati preferibilmente in funzione di guida delle tubazioni e non sono adatti, se non vengono presi adeguati accorgimenti, a sostenere carichi gravosi o a costruire punti fissi.

Il fissaggio avviene utilizzando tutti i 4 dadi esagonali sciolti nella confezione, lasciando la tubazione libera di scorrere.



DATI TECNICI

Materiale: acciaio inossidabile V4A (AISI 316).

Tipo	DN	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Filettatura
21.3	1/2"	30	45	30	M 8
26.9	3/4"	35	60	40	M 8
33.7	1"	42	67	40	M 8
42.4	1 1/4"	51	76	40	M 8
48.3	1 1/2"	57	82	40	M 8
60.3	2"	71	95	45	M 10
76.1	2 1/2"	87	111	45	M 10
88.9	3"	100	123	45	M 10
114.3	4"	126	157	55	M 12
108		121	151	55	M 12
139.7	5"	152	180	55	M 12
133		146	172	55	M 12
159		172	197	55	M 12
168.3	6"	180	207	55	M 12
219.1	8"	233	267	55	M 12
274.0	10"	302	314	70	M 20

CERTIFICAZIONI

La misura da 8" con filettatura M12 è omologata VdS. Nr. omologazione: G4810047.

Realizzati in conformità alle norme DIN 3570.





Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
102719	21,3 mm ½"	0.05	100
102728	26,9 mm ¾"	0.07	100
102737	33,7 mm 1"	0.07	100
102746	42,4 mm 1 1⁄4"	0.08	100
102889	48,3 mm 1 ½"	0.08	100
102898	60,3 mm 2"	0.16	50
102904	76,1 mm 2 ½"	0.18	50
102913	88,9 mm 3"	0.2	50
102922	108,0 mm	0.34	50
102694	114,3 mm 4"	0.35	50
102685	133,0 mm	0.39	25
102931	139,7 mm 5"	0.39	25
102940	159,0 mm	0.42	25
102700	168,3 mm 6"	0.44	25
102959	219,1 mm 8"	0.55	25
102968	273,0 mm 10"	1.88	10
·			<u> </u>