



COLLARE PLU 2G M8/10 EPDM - prosystemitalia.com

# COLLARE PLU 2G M8/10 EPDM







#### **IMPIEGO**

Collari per canali d'aria, tipo spirale.

Adatti per insonorizzazione in accordo con DIN 4109.

### CONFEZIONE

Viti di serraggio montate. Assemblaggio semplice e sicuro con viti di aggancio rapido, adatti per un montaggio "con una sola mano". Più facile da maneggiare e migliori possibilità di stoccaggio grazie all'imballaggio ottimizzato.

### MONTAGGIO

Fissare la parte alta del collare senza interferire con quella inferiore. Agganciare la parte più bassa, fornita di foro, alla vite di serraggio. Dopo aver montato il tubo e aver posizionato la vite pivottante, la testa della vite di serraggio viene fissata dopo il profilo ad angolo. Stringere con una tensione massima di 2 Nm.



## DATI TECNICI

#### Materiale:

- Collare: acciaio zincato;

- Gomma: SBR/EPDM, nero (consultare la sezione "<a href="https://prosystemitalia.com/it/4210-1010121294">PROFILATO EPDM</a>" per i dati della gomma).

Tipo	Sez. fascetta[mm]	Viti diserraggio	Max carico ammissibile[kN]
71 - 200	20 x 1,5	M8/M10	0,8
224 - 500	25 x 1,5	M8/M10	1,0

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
199824	DN 71	0.1	50
199831	DN 80	0.12	50
199848	DN 90	0.12	50
199855	DN 100	0.14	100
199862	DN 112	0.15	100
199879	DN 125	0.16	100
199886	DN 140	0.17	70
199893	DN 150	0.19	70
199909	DN 160	0.19	70
199916	DN 180	0.21	50
199923	DN 200	0.23	50



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
199930	DN 224	0.31	50
199947	DN 250	0.37	40
199954	DN 280	0.36	40
199961	DN 300	0.38	40
199978	DN 315	0.42	40
199985	DN 355	0.46	40
199992	DN 400	0.52	30
199993	DN 450	0.58	20
199994	DN 500	0.64	20