PIASTRA ANGOLARE STABIL CC 41




IMPIEGO

Queste piastre a 90° permettono il montaggio rapido di strutture composte con il profilato. Basta posizionare la piastra sull'apertura del profilato ed effettuare una leggera pressione. Il dado a martello si posizionerà correttamente all'interno del profilato e quindi sarà necessario unicamente avvitare il bullone.

CONFEZIONE

Il prodotto è completamente assemblato con il dado a martello e bullone.

La versione W ha solo un dado a martello, lasciando un foro libero per fissaggio a soffitto, parete o pavimento.

DATI TECNICI

Coppia di serraggio: 50 Nm.

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Spessoremontaggio [mm]	FZ[kN]	FQ[kN]
1,5	3,0	2,3
2,0	3,5	2,3
2,5	3,5	3,5
3,0	3,5	3,5

CERTIFICAZIONI

Il prodotto ha ottenuto la certificazione RAL ed è soggetto al controllo di qualità in accordo con RAL GZ-655.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
191891	CC45° W	0.17	-
191882	CC45°	0.23	25
191684	CC90° W	0.17	25
191675	CC90°	0.23	25