

# PIASTRA ANGOLARE STABIL CC 41







## IMPIEGO

Queste piastre a 90° permettono il montaggio rapido di strutture composte con il profilato. Basta posizionare la piastra sull'apertura del profilato ed effettuare una leggera pressione. Il dado a martello si posizionerà correttamente all'interno del profilato e quindi sarà necessario unicamente avvitare il bullone.

## CONFEZIONE

Il prodotto è completamente assemblato con il dado a martello e bullone.

La versione W ha solo un dado a martello, lasciando un foro libero per fissaggio a soffitto, parete o pavimento.

## DATI TECNICI

Coppia di serraggio: 50 Nm.

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

| Spessoremontaggio [mm] | FZ[kN] | FQ[kN] |
|---|---|---|
| 1,5 | 3,0 | 2,3 |
| 2,0 | 3,5 | 2,3 |
| 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3,0 | 3,5 | 3,5 |

## CERTIFICAZIONI

Il prodotto ha ottenuto la certificazione RAL ed è soggetto al controllo di qualità in accordo con RAL GZ-655.

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 191891 | CC45° W | 0.17 | 25 |
| 191882 | CC45° | 0.23 | 25 |
| 191684 | CC90° W | 0.17 | 25 |
| 191675 | CC90° | 0.23 | 25 |

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**