
SLITTA GS F 100 2G



IMPIEGO

Slitta di scorrimento per un ancoraggio singolo o doppio ai profilati Framo F100.

Diverse possibilità di collegamento con il filetto 2G al collare o in combinazione con il rispettivo adattatore.

MONTAGGIO

Per l'ancoraggio al profilato Framo F100 utilizzare una vite FLS.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

DATI TECNICI

Type	a[mm]	b[mm]	c[mm]
GS F 100 2G2	150	67	75,5

Type	Max. lever arm[mm]	Max. glide path s[mm]
GS F 100 2G2	250	135

Temperatura d'impiego permanente: 130°C.

Massimo carico di appoggio: 1,2 kN

Massimo carico sospeso: 0,6 kN

Coefficiente di attrito statico μ0: 0,20

Coefficiente di attrito dinamico μ: 0,15

Materiale:

- Slitta: acciaio, HCP;
- Barra di scorrimento: poliammide (con fibra di vetro rinzorzata);
- Piastra di tenuta: acciaio, HCP.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
113093	GS F 100 2G2	0.79	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com