ANCORANTE AN N

IMPIEGO

Utile per il montaggio rapido e semplice di componenti su un muro di intradosso o di taglio in calcestruzzo. La doppia filettatura interna M8 / M10 consente una facile connessione diretta con la barra filettata.
La profondità di foratura ridotta di 35 mm e il diametro del foro. di 6 mm, minimizzano il rischio di colpire elementi del cemento armato durante l'installazione e riducono il costo complessivo della perforazione.

INSTALLAZIONE

Installazione rapida e semplice dell'ancoraggio AN N M8 / M10:

1. Foratura
2. Pulizia del foro
3. Martello pronto

DATI TECNICI

carico nella zona di tensione [kN] per l'ancoraggio in accordo concreto. all'approvazione ≥ C20 / 25	2,14
Centro distanza scr ≥ [mm]	200
Distanza dal bordo ccr ≥ [mm]	100
min. spessore della lastra di cemento hmin [mm]	80

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351
P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219
info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Praticare il foro dia. do [mm]	6
Profondità del foro h1 ≥ [mm]	35
Profondità effettiva di ancoraggio hef ≥ [mm]	25
Lunghezza L [mm]	25
Filettatura	M8/M10
carico per l'esposizione al fuoco	
30 minuti. N (30) [kN]	0,6
60 minuti N (60) [kN]	0,6
90 min N (90) [kN]	0,6
120 minuti N (120) [kN]	0,5
R 30 bis R120	
Centro distanza scr ≥ [mm]	100
Distanza dal bordo ccr ≥ [mm]	50

Materiale: Acciaio, zincato

CERTIFICAZIONI

Approvazione ETA-13/0048.
Per l'uso multiplo per applicazioni non strutturali in calcestruzzo (minimo C12 / 15 e massimo C50 / 60). Test di protezione antincendio, conforme VdSPer l'uso multiplo per applicazioni non strutturali in calcestruzzo (minimo C12 / 15 e massimo C50 / 60). Test di protezione antincendio, conforme VdS.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
112152	6 × 35 mm	0.03	100