COLLARE SPRINKLER N INOX A4



IMPIEGO

Per installazioni di tubazioni in sistemi fissi e per estinzione incendi, utilizzati principalmente per sistemi sprinkler.

CONFEZIONE

Collare per tubi con bordi arrotondati. I dadi flangiati e i dadi a tazza sono inclusi nella conferzione.

DATI TECNICI

Tipo	NB	Carico nominale[kN]	Connessione	D [mm]	H [mm]
26.9	3/4"	2.0	M10	27	65
33.7	1"	2.0	M10	34	65
42.4	1" 1/4	2.0	M10	43	65
48.3	1" 1/2	2.0	M10	49	70
60.3	2"	2.0	M10	61	79
76.1	2" 1/2	3.5	M10	77	98
88.9	3"	3.5	M10	90	113
108		3.5	M10	110	142
114.3	4"	3.5	M10	115	142
133		5.0	M12	135	155
139.7	5"	5.0	M12	142	155
159		5.0	M12	161	185
168.3	6"	5.0	M12	170	185
219.1	8"	8.5	M16	221	239

Materiale: acciaio inossidabile A4 (AISI 316).

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI

Approvati VdS (G4850025); Omologati FM.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
116621	26,9	0.06	100
116622	33,7	0.06	100
116623	42,4	0.06	50
116624	48,3	0.06	50
116625	60,3	0.06	50
116626	76,1	0.14	25
116627	88,9	0.16	25
116628	108	0.18	25
116629	114,3	0.2	25
116630	133	0.22	25
116631	139,7	0.24	25
116632	159	0.26	25
116633	168,3	0.26	25
116634	219,1	0.56	10