DADO A MARTELLO CON MOLLA PIATTA CC27



Particolarmente adatto per applicazioni a parete o dove è difficile arrivare.

Vantaggi per tutti i profilati Pressix 27:

- il dado a martello è assemblato con una griffa a molla che permette un rapido inserimento nel profilato senza la necessità di doverlo tenere bloccato con un dito;

- permette di spostare il dado a martello anche quando è già inserito nel profilato;

- non rimane incastrato quando viene fatto scivolare nel profilato.

CONFEZIONE

Il dado a martello e la molla sono collegati fermamente.

MONTAGGIO

Il fissaggio del dado a martello avviene appoggiando sulle alette del profilato la molla piatta e comprimendo il dado a martello verso l'interno del profilo; nel caso occorresse rimuovere il dado premerlo e ruotarlo verso sinistra. Il montaggio e lo smontaggio non richiedono nessuno strumento apposito.

Attenzione: non superare i massimi carichi di sicurezza dei profili.

DATI TECNICI

Carico ammissibile:Fz = 1,5 kN

Materiale:

- Dado a martello: acciaio classe 5.6, lavorato a freddo e zincato elettroliticamente;

- Griffa a molla: lamiera d'acciaio inossidabile 1.4310.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
195956	M 6	0.01	100
195949	M 8	0.01	100
117358	M10	0.01	100

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com