# PIASTRA DI ANCORAGGIO SB F 100



## IMPIEGO

Piastra da impiegare per l'ancoraggio della trave Framo F100 a strutture metalliche.

## FORNITURA

Tipo SB F100-16:

Piastra con filetto del diametro 10, piastra di sostegno, 2 dadi esagonali M10 e 2 rondelle piene.

Tipo SB F100-40 e 100/160-40

Piastra con filetto del diametro 12, piastra di sostegno, 2 piastre di ancoraggio P, 2 dadi esagonali M12 e 2 rondelle piane.

## MONTAGGIO

Utilizzare le piastre di ancoraggio SB F100 sempre in coppia.

Il tipo 16 è adatto per putrelle con flangia di spessore max di 16 mm.

Il tipo 40 è adatto per putrelle con flangia di spessore max di 40 mm.

## DATI TECNICI

Materiale:

- U-Bolt quadrato: acciaio, zincato a caldo;
- Piastra di sostegno: acciaio, zincato a caldo;
- Piastra di ancoraggio P: acciaio o ghisa, zincato a caldo;
- Dadi esagonali e rondelle: acciaio, zincato a caldo.

| Tipo | Attacco | Coppia di serraggio [Nm] | Max. carico a tensione [kN] | Max. carico a taglio [kN] |
|---|---|---|---|---|
| SB F 100-16 | M10 | 40 | 9.5 | 1.9 |
| SB F 100-40 | M12 | 85 | 16 | 3.2 |
| SB F 100/160-40 | M12 | 85 | 16 | 3.2 |

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 113082 | SB F 100/16 mm | 0.68 | 20 |
| 113083 | SB F 100/40 mm | 1.65 | 10 |
| 113101 | SB F 100/160-40 mm | 1.73 | 10 |