VITE PER LEGNO



DATI TECNICI

Materiale: acciaio, zincato elettroliticamente.

Carichi di estrazione ammissibili su supporti in Legno di Abete da costruzione.

(I carichi ammissibili derivano dai carichi caratteristici di rottura e sono comprensivi del coefficiente di sicurezza totale y=3)

Legno di costruzione di Abete masso volumica media 450/kg/m3 ed umidità media ;15% (direzione ortogonale alle fibre).

Diamtero Vite	Profondità Inserimento [mm]	Carico Trazione [kN]	Carico Taglio [kN]	Coppia max serraggio* [Nm]	Preforo [mm]
Ø8	40	3,10	3,00	10	5,5
Ø8	60	3,10	3,40	10	5,5
Ø10	50	4,75	4,20	20	7
Ø10	80	4,75	4,60	20	7

*regolazione in funzione del tipo di applicazione

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
156611	8×80 mm	0.03	100
156620	10×70 mm	0.04	100
153663	10×100 mm	0.05	100

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com