ELEMENTO ANTIACUSTICO SDE1







IMPIEGO

Trovano applicazione in numerosi casi previsti dalla norma DIN 4109.

I vari tipi e le diverse combinazioni con altri materiali di montaggio consentono un impiego pressochè illimitato nell'impiantistica civile ed industriale.

Gli elementi antiacustici SDE possono essere fissati a soffitto, a parete o su pavimento. In caso di fissaggio a parete bisogna evitare di sottoporli a momenti flettenti eccessivi. Ciò può essere effettuato distribuendo la sollecitazione fra 2 o più elementui SDE (ancorati alla parete sulla stessa verticale) sui quali va poi fissato un profilato in acciaio o una mensola.

CONFEZIONE

Per ogni elemento antiacustico si trova sciolta nella confezione un'asta filettata M 10 x 25.

MONTAGGIO

L'asta filettata M 10 x 25 a corredo nella confezione deve essere avvitata alla struttura utilizzando un ancorante con filettatura interna. Per il fissaggio corretto dell'elemento può essere utilizzata la sua chiave specifica.

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

DATI TECNICI

Carichi di sicurezza:

a trazione: 2,5 kN

a compressione: 3,0 kN

a taglio: 0,5 kN

Costante dinamica della molla in funzione del carico statico:

con 0,12 kN: 13,7 kN/cm

con 0,40 kN: 16,9 kN/cm

con 0,80 kN: 30,5 kN/cm

Insonorizzazione: fino 18,9 dB(A)

Temperatura d'impiego: - 50°C fino a + 110°C

Tipo	Attacco alla struttura portante	Attacco all'impianto
SDE 1 - M 10	M 10	M 10
SDE 1 - 3 G	M 10	Tronchetto 3G: M8/M10/M16

Materiale:

- Parte metallica: acciaio, zincato elettroliticamente;

- Componente antiacustico: EPDM; durezza 45 +/- 5° Shore.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
162735	SDE1 F10	0.27	25
136989	SDE1 3G	0.27	25