U-BOLT DIN 3570 A HCP con dadi inclusi



IMPIEGO

Per tubazioni installate in impianti civili ed industriali. Conforme alle omologazioni VdS e FM per gli impianti antincendio. La tecnica impiantistica suggerisce l'impiego degli U-Bolts per le tubazioni pensili o in appoggio in combinazione con mensole.

Gli U-Bolts vengono usati preferibilmente in funzione di guida delle tubazioni e non sono adatti, se non vengono presi adeguati accorgimenti, a sostenere carichi gravosi o a costituire punti fissi.

Il fissaggio avviene utilizzando tutti i 4 dadi esagonali sciolti nella confezione, lasciando libera la tubazione di scorrere.

DATI TECNICI

Realizzati in conformità alle norme DIN 3570 A.

Forniti con 4 dadi esagonali.

Materiale: acciaio HCP.

Type	DN	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Filettatura
26.9	3/4"	40	60	40	M 10
33.7	1"	48	66	40	M 10
42.4	1 1/4"	56	76	50	M 10
48.3	1 1/2"	62	82	50	M 10
60.3	2"	76	97	50	M 12
76.1	2 1/2"	94	113	50	M 12
88.9	3"	106	126	50	M 12
114.3	4"	136	155	60	M 16
139.7	5"	164	175	60	M 16
168.3	6"	192	201	60	M 16
193.7		218	233	60	M 16
219.1	8"	248	263	70	M 20
274.0	10"	302	314	70	M 20
323.9	12"	352	365	70	M 20
355.6	14"	402	411	70	M 24
406.4	16"	452	463	70	M 24
508.0	18"	554	565	70	M 24

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
404662	U-BOLT DIN 3570 A HCP M10X1/2	0.12	50
162179	26,9 mm ¾''	0.12	50
162188	33,7 mm 1''	0.12	50
162197	42,4 mm 1 ¼''	0.14	50
162203	48,3 mm 1 ½''	0.14	50
162212	60,3 mm 2''	0.23	50
162221	76,1 mm 2 ½''	0.26	50
162230	88,9 mm 3''	0.29	50
162249	114,3 mm 4''	0.63	25
162258	139,7 mm 5''	0.71	25
162267	168,3 mm 6''	0.8	10
162276	193,7 mm	0.9	10
162285	219,1 mm 8''	1.61	10
162294	274,0 mm 10''	1.88	10
162300	323,9 mm 12''	2.15	1
162319	355,6 mm 14''	3.53	1
162328	406,4 mm 16''	3.9	1
162337	508,0 mm 18''	4.63	1