



STABIL RB-A HCP



APPLICAZIONE

Per i propri requisiti statici particolarmente elevati nella costruzione di impianti. Design simile a DIN 3567. Le perforazioni su entrambi i lati consentono l'applicazione di bulloni standardizzati e dadi filettati fuori dalla gamma usuale.

FORNITURA

Morsetto per tubo in due pezzi senza bulloni.
Per bulloni adatti, vedere il prodotto "Bullone esagonale SKT HCP".

DATI TECNICI

Carico permesso valido con fissazione su entrambi i lati.

Taglia [mm]	Max. forza permessa (tensione) [kN]
13 - 49	11.0
57 - 89	15.5
90 - 169	22.0
188 - 610	42.0

Il massimo carico permesso deve prendere in considerazione la capacità di carico delle parti collegate (ad es. gli ancoranti).

La massima capacità di carico è determinata dall'applicazione di metodi statistici, risultanti da carichi di rottura, sotto osservazione di un max. carico di deformazione di 1,5 mm o 2% del max. tubo estensibile dia.

Materiale: acciaio, HCP

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Taglia d1 [mm]	Range [mm]	Materiale W x th [mm]	bulloni di serraggio	a [mm]	b [mm]
18	14 - 18	30 x 5.0	M10 x 40	52	80
22	18 - 22	30 x 5.0	M10 x 40	58	86
27	23 - 27	30 x 5.0	M10 x 40	65	93
34	30 - 34	30 x 5.0	M10 x 40	74	102
39	35 - 39	30 x 5.0	M10 x 40	80	108
44	40 - 44	30 x 5.0	M10 x 40	86	114
49	45 - 49	30 x 5.0	M10 x 40	91	119
61	57 - 61	40 x 5.0	M12 x 40	103	136
71	67 - 71	40 x 5.0	M12 x 40	114	147
77	72 - 77	40 x 5.0	M12 x 40	119	152
89	84 - 89	40 x 5.0	M12 x 40	132	165
102	96 - 102	50 x 5.0	M12 x 60	145	178
109	102 - 109	50 x 5.0	M12 x 60	152	185
115	109 - 115	50 x 5.0	M12 x 60	159	192
134	128 - 134	50 x 5.0	M12 x 60	178	211
140	134 - 140	50 x 5.0	M12 x 60	184	217
163	157 - 163	50 x 5.0	M12 x 60	208	241
169	163 - 169	50 x 8.0	M12 x 60	222	255
194	188 - 194	50 x 8.0	M12 x 60	248	281
221	215 - 221	50 x 8.0	M12 x 60	275	308
254	246 - 254	50 x 8.0	M12 x 60	308	341
266	259 - 266	50 x 8.0	M12 x 60	321	354
273	266 - 273	50 x 8.0	M12 x 60	328	361
324	317 - 324	60 x 8.0	M16 x 80	385	425
356	349 - 356	60 x 8.0	M16 x 80	417	457
374	366 - 374	60 x 8.0	M16 x 80	435	475
407	397 - 407	70 x 8.0	M16 x 80	468	508
429	419 - 429	70 x 8.0	M16 x 80	490	530
457	447 - 457	70 x 8.0	M16 x 80	518	558
508	498 - 508	70 x 8.0	M16 x 80	569	609
530	520 - 530	70 x 8.0	M16 x 80	591	631
541	531 - 541	70 x 8.0	M16 x 80	603	643
610	600 - 610	70 x 8.0	M16 x 80	672	712

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
112790	18	0.17	25
112791	22	0.18	25
112792	27	0.21	25
112793	34	0.22	25
112794	39	0.24	25
112795	44	0.26	25
112796	49	0.28	25
112797	61	0.42	25
112798	71	0.46	25
112799	77	0.52	25
112800	89	0.61	25
112801	102	0.76	10
112802	109	0.83	10
112803	115	0.87	10
112804	134	0.93	10
112805	140	1.01	10
112806	163	1.19	10
112807	169	1.2	10
112808	194	2.16	1
112809	221	2.52	1
112810	254	2.8	1
112811	266	2.92	1
112812	273	3.55	1
112813	324	4.11	1
112814	356	4.53	1
112815	374	4.84	1
112816	407	6.15	1
112817	429	6.3	1
112818	457	6.85	1
112819	508	7.66	1
112820	530	7.85	1
112821	541	7.91	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
112822	610	8.94	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com