GIUNTO GE F



IMPIEGO

Usato come elemento di sostegno per travi a sbalzo con profilo Framo 80, e come rinforzo per angoli di strutture di profilo Framo 80. Il giunto può essere installato con un angolo compreso tra 25° e 155°.

MONTAGGIO

Collegare il giunto GE F 80 al profilo Framo F 80 avvitando 4 viti autofilettanti FLS F sulla piastra di base.

Il profilo di supporto deve essere inserito nel sostegno ottagonale del giunto e bloccato con 4 viti autofilettanti (sono necessarie in tutto 8 viti autofilettanti). La lunghezza del profilo di supporto può essere determinata utilizzando la tabella sottostante. Dopo l'installazione con angolo desiderato, le viti devono essere serrate con 40 Nm.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

DATI TECNICI

Materiale: Acciaio, HCP.

Tipo	Altezza H[mm]	Lunghezza piastra L[mm]	Larghezza piastra B[mm]	Angolo α
GE F 80 - 80	140	80	80	25° - 155°

Lunghezza di taglio c del profilo di supporto tra due giunti.

	b [mm]1000	b [mm]1500	b [mm]2000	b [mm]2500	b [mm]3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c[mm]
25°	2155	3340	4525	5710	6890
30°	1810	2810	3810	4810	5810
35°	1565	2435	3305	4180	5050
40°	1380	2160	2940	3720	4495
45°	1245	1955	2660	3370	4075
50°	1145	1800	2450	3100	3755
55°	1060	1670	2285	2895	3505
60°	1000	1580	2155	2730	3310
65°	950	1500	2055	2605	3155

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

a=distanza tra l’asse di rotazione del giunto e il lato del profilo orizzontale, sul quale si effettua la connessione

b=distanza tra il lato del profilo verticale, sul quale si effettua la connessione, e l’asse di rotazione del giunto

c=lunghezza di taglio del profilo di supporto tra due giunti

α=angolo tra il profilo verticale e il profilo di supporto tra i giunti

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
113835	GE F 80	2.1	1
113834	GE F 80 Q	3	1