DADO A MARTELLO HZ 41



IMPIEGO

Per profilati con larghezza da 41 mm.

MONTAGGIO

I carichi massimi di sicurezza devono essere rispettati

DATI TECNICI

Materiale: in acciaio classe 5.6, zincato elettroliticamente.

	M8	M10	M12	M16
Coppia di serraggio 1) [Nm]	25	40	80	80

1) Quando si usa una classe di acciaio più bassa di 8.8, i valori devono essere ridotti.

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Spessore profilati [mm]	M8 FZ ≤ [kN]	M10 FZ ≤ [kN]	M12 FZ ≤ [kN]	M16 FZ ≤ [kN]		M8 FQ ≤ [kN]	M10 FQ ≤ [kN]	M12 FQ ≤ [kN]	M16 FQ ≤ [kN]
1,5	6,0	6,0	7,5	7,5		4	5,5	7,5	6
2,0	7,5	7,5	10	10		4	5,5	9	6
2,5	8,5	8,5	11	11		4	5,5	9	6
3,0	8,5	8,5	13	13		4	5,5	9	6

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
151935	HZ1 M 8	0.04	50
151944	HZ1 M10	0.03	50
182288	HZ2 M12	0.06	50
182297	HZ2 M16	0.05	50