




COLONNA PER COPERTURE DF AV



IMPIEGO

Permette il collegamento diretto di costruzioni con siFramo per mezzo di piastre WBD F 80/100 di dimensioni 80/120 su vari tipi di tetto.

INSTALLAZIONE

Collegamento delle staffe WBD F 80/100 - 80/120 e TKO F 80/100 mediante 4 bulloni esagonali M12 e rondelle e dadi adeguati.

Fissaggio su tetti e su calcestruzzo per mezzo di ancoraggi pesanti M12.

Importante: i fori di scarico della zincatura nel tubo devono essere sigillati dopo l'installazione. Se è richiesto un isolamento nel tubo di supporto, questo può essere eseguito dal cliente, ad esempio mediante schiumatura.

DATI TECNICI

| B [mm] | H [mm] |
|--------|--------|
| 220 | 750 |

Dimensioni della piastra di base: 220 x 220 x 12 mm

Fori per ancorante M12

Materiale: acciaio, HCP

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|--------|-------|------|-----------------|
| 117170 | DF AV | 20.5 | 1 |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com