PIASTRINA DI SICUREZZA VDS



IMPIEGO

Serve ad assicurare i morsetti di ancoraggio contro possibili slittamenti determinati da vibrazione o altre cause, come fenomeni sismici, ecc.

Si consigliano per tubazioni con DN maggiore di 80 mm.

Secondo la norma VdS deve essere impiegati con morsetti per l'ancoraggio di tubi da 3" in su.

MONTAGGIO

La piastrina di sicurezza viene piegata direttamente in fase di installazione intorno alla putrella.

DATI TECNICI

Materiale: In acciaio zincato sendzimir.

Tipo I: DN 80 - DN 100

Tipo II: DN 125 - DN 150

Tipo II: DN 200

Tipo	Lunghezza[mm]	Foro[mm]	Sez. fascettab x s [mm]
I M10	400	11	20 x 2,5
II M12	400	13	30 x 2,5
III M16	400	17	40 x 3,0

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
116798	Tipo I M10	0.16	50
116804	Tipo II M12	0.23	50
116813	Tipo III M16	0.36	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com