
ELEMENTO ANTIACUSTICO SDE2-FP1



IMPIEGO

Elemento insonorizzante universale per carichi gravosi, particolarmente adatto per impianti a norma DIN 4109 per:

- punti fissi insonorizzanti mediante tubo filettato da 1";

- fissaggio per un punto fisso insonorizzato.

Da fissare direttamente alla costruzione tramite ancoranti M 16 oppure direttamente alla struttura in acciaio, o a profilati (dalla misura 41/45). Nel caso di fissaggio direttamente alla costruzione si consiglia l'utilizzo di profilato con spessore di 3 mm.

CONFEZIONE

Entrambi gli elementi sono uniti da un bullone e dado esagonale M 10 al corpo centrale.

MONTAGGIO

Per l'insonorizzazione di staffaggi e punti fissi puntiformi si raccomanda l'utilizzo dell'attacco 3G dei collari Stabil D-3G.

Si consiglia di utilizzare un controdado da 1" al punto filettato.

DATI TECNICI

Materiale:

- Corpo in metallo: Acciaio zincato elettroliticamente;

- Bullone: M 10 x 80, classe di acciaio 8.8, zincato elettroliticamente;

- Dado esagonale: M 10, classe di acciaio 8, zincato elettroliticamente;

- Insonorizzazione: PUR (gomma elastica, schiumata), RG 650 kg/m3.

Temperatura d'impiego: - 30 fino a + 100°C

Insonorizzazione: fino a 15 dB(A)

Tipo	Attacco struttura [mm]	Attacco staffaggio [diam. interno]
SDE 2 - FP 1	ø 16,5	1"

Tipo	+/- Fx [kN]	Fy [kN]	+/- Fz [kN]
SDE 2 - FP 1	20,0	-	20,0

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Attenzione:

Forze oblique richiedono un fissaggio ulteriore (controventatura).

Fare attenzione nella scelta corretta degli ancoranti.

Con l'utilizzo per i punti fissi come nella figura, fare attenzione al momento flettente del tubo filettato.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
161071	FP 1	2.02	10