COLLARE BSI EPDM



IMPIEGO

Per le installazioni negli impianti civili e industriali, per montaggio verticale o orizzontale. Adatto per tutti i tipi di tubi, applicazione a parete o a soffitto.

DATI TECNICI

Materiale:

- Collare: acciaio zincato elettroliticamente;
- Attacco: M8/M10;
- Temperatura d'esercizio: da -40°C a 120°C;
- Insonorizzazione: 17 dB (A) secondo ISO 3822-1

Tipo	Ø est. [mm]	Ø est. [pollici]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Dimensione fascetta [mm]	Carico ammissibile [kN]
BSI 15 - 19	15 - 19	3/8"	62	18	16	20 x 1,5	1,00
BSI 20 - 25	20 - 25	1/2"	69	21	16	20 x 1,5	1,00
BSI 26 - 30	26 - 30	3/4"	74	23	16	20 x 1,5	1,00
BSI 32 - 36	32 - 36	1"	81	26	16	20 x 1,5	1,00
BSI 38 - 43	38 - 43	1 1/4"	87	30	16	20 x 1,5	1,00
BSI 44 - 49	44 - 49	1 1/2"	94	33	16	20 x 1,5	1,00
BSI 56 - 61	56 - 61	2"	106	39	16	20 x 1,5	1,00
BSI 75 - 80	75 - 80	2 1/2"	128	48	16	20 x 2,0	1,30
BSI 87 - 92	87 - 92	3"	141	54	16	20 x 2,0	1,30
BSI 108 - 116	108 - 116	4"	170	65	16	20 x 2,5	2,15
BSI 131 - 141	131 - 141	5"	195	77	16	20 x 2,5	2,15
BSI 165 - 169	165 - 169	6"	226	91	16	20 x 2,5	2,15
BSI 210 - 220	210 - 220	8"	274	117	16	20 x 3,0	3,00

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
39001	15- 19 mm 3/8''	0.07	50
39002	20- 25 mm ½''	0.08	50
39007	50- 55 mm	0.12	50
39008	56- 61 mm 2''	0.13	50
39011	75- 80 mm 2 ½''	0.18	50
39013	87- 92 mm 3''	0.21	50
39017	133-141 mm 5''	0.34	-
39022	216-220 mm 8''	0.55	-

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com