
BLOCCO A PRESSIONE CC27



IMPIEGO

Blocco a pressione per l'ancoraggio rapido ai profilati con base 27.

Vantaggi:

- Risparmio di tempo in quanto i vari componenti sono premontati (dado esagonale, griffa di fissaggio e dado a martello);

- Mantiene la posizione in orizzontale o in verticale nel profilato. Tuttavia può muoversi facilmente lungo il profilato secondo la necessità;

- In combinazione con la barra filettata da la possibilità di regolare in altezza la barra filettata in fase di montaggio.

CONFEZIONE

Il blocco a pressione PB27 è composto da un dado a martello, una griffa di fissaggio ed una molla in acciaio armonico che unisce i due elementi.

MONTAGGIO/SMONTAGGIO

Inserire il blocco nel profilato; con una rotazione in senso orario, il dado si chiuderà nel profilato, quindi stringere l'elemento con il dado con una coppia di serraggio massima di fino a 10 Nm.

DATI TECNICI

Carico ammissibile:

- Fz = 1,5 kN

- Fx = 0,8 kN

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
195932	PB 27	0.01	100
117357	PB 27 M10	0.01	100

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com