


BLOCCO A PRESSIONE CC27 - prosystemitalia.com

# **BLOCCO A PRESSIONE CC27**





#### **IMPIEGO**

Blocco a pressione per l'ancoraggio rapido ai profilati con base 27.

#### Vantaggi:

- Risparmio di tempo in quanto i vari componenti sono premontati (dado esagonale, griffa di fissaggio e dado a martello);
- Mantiene la posizione in orizzontale o in verticale nel profilato. Tuttavia può muoversi facilmente lungo il profilato secondo la necessità;
- In combinazione con la barra filettata da la possibilità di regolare in altezza la barra filettata in fase di montaggio.

### CONFEZIONE

Il blocco a pressione PB27 è composto da un dado a martello, una griffa di fissaggio ed una molla in acciaio armonico che unisce i due elementi.

# MONTAGGIO/SMONTAGGIO

Inserire il blocco nel profilato; con una rotazione in senso orario, il dado si chiuderà nel profilato, quindi



stringere l'elemento con il dado con una coppia di serraggio massima di fino a 10 Nm.

## DATI TECNICI

Carico ammissibile:

- Fz = 1,5 kN
- -Fx = 0.8 kN

Materiale: acciaio zincato elettroliticamente.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
195932	PB 27	0.01	100
117357	PB 27 M10	0.01	100