


MENSOLA A SBALZO TKO 100







IMPIEGO

Da impiegare a parete, a pavimento o a soffitto, o per il montaggio di traverse.

CONFEZIONE

Piastra di base 220 x 220 mm saldata con putrelle 100.

MONTAGGIO

A seconda delle necessità vengono consigliate diverse tipologie di montaggio:

a) Ancoraggio a parete con 4 ancoranti pesanti M12.

b) Ancoraggio a putrella mediante il kit di fissaggio P2.

c) Ancoraggio a mensole TKO 100 o 120 mediante piastra di ancoraggio FV 100/120.

DATI TECNICI

ø dei fori sulla putrella [mm]	Distanza tra i fori [mm]	ø delle asole nella piastra di base [mm]	Spessore della piastra di base s [mm]
13	50	14	12

Indicazione: Per il tipo di montaggio a) e c) i carichi sono definiti dagli elementi di collegamento, come ancoranti e piastre di ancoraggio FV 100/120.

Materiale: acciaio, zincato a caldo.

CERTIFICAZIONI

Approvato CE, in accordo con EN 1090.

CE

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
193099	TKO 100 L= 250 mm	8.45	-
185402	TKO 100 L= 350 mm	10.37	-
185411	TKO 100 L= 400 mm	11.15	-
185420	TKO 100 L= 450 mm	11.94	-
185429	TKO 100 L= 500 mm	12.73	-
185438	TKO 100 L= 550 mm	13.71	-
185447	TKO 100 L= 600 mm	14.18	-
185456	TKO 100 L= 650 mm	14.97	-
185465	TKO 100 L= 700 mm	16.55	-
185474	TKO 100 L= 750 mm	17.17	-
185483	TKO 100 L= 800 mm	17.94	-
185492	TKO 100 L= 850 mm	18.75	-
185501	TKO 100 L= 900 mm	19.56	-
185510	TKO 100 L= 950 mm	20.35	-
185519	TKO 100 L=1000 mm	21.18	-
185528	TKO 100 L=1100 mm	22.28	-
185537	TKO 100 L=1200 mm	25.19	-
185546	TKO 100 L=1300 mm	25.81	-
185555	TKO 100 L=1400 mm	28.56	-
185564	TKO 100 L=1500 mm	30.1	-
185573	TKO 100 L=2000 mm	39.02	-