



PIASTRA DI BASE STABIL HCP



IMPIEGO

Per l'ancoraggio di tubazioni a soffitto, a parete o su pavimento.

DATI TECNICI

Materiale: acciaio HCP.

Tipo	Tensione [kN]	Momento max [Nm]	Max braccio [mm]	Tipo saldatura
Stabil M10	3.0	17.2	200	R
Stabil M12	3.0	29.6	300	R
Stabil M16	4.5	70.3	300	M
Stabil R 1/2"	4.5	95.0	350	M

R=elettrosaldato

M=saldatura continua

$$\sigma_{\max} \leq 160 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{\max} < 5 \text{ mm}$$

Tipo	Dimensioni [mm]	Asole d x a [mm]	l [mm]
Stabil M10	120 x 40 x 4	11 x 25	80
Stabil M12	120 x 40 x 4	11 x 25	80
Stabil M16	120 x 40 x 5	11 x 25	80
Stabil 1/2"	120 x 40 x 5	11 x 25	80

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
112684	M10	0.15	50
112685	M12	0.16	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
112686	M16	0.2	50
112683	1/2"	0.21	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com