



SLITTA GS F 80 2G - prosystemitalia.com

SLITTA GS F 80 2G







IMPIEGO

Slitta di scorrimento per un ancoraggio singolo o doppio ai profilati Framo F80.

Diverse possibilità di collegamento con il filetto 2G al collare o in combinazione con il rispettivo adattatore.

MONTAGGIO


Per l'ancoraggio al profilato Framo F80 utilizzare una vite FLS 80.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

DATI TECNICI

Туре	a[mm]	b[mm]	c[mm]
GS F 80 2G2	150	67	70,0





Туре	Max. lever arm[mm]	Max. glide path s[mm]
GS F 80 2G	250	100
GS F 80 2G2	250	135

Carico ammissibile a pavimento: 1.2 kN

Carico ammissibile a soffitto: 0.6 kN

Temperatura d'impiego permanente: 130°C

Coefficiente di attrito statico: 0,20

Coefficiente di attrito dinamico: 0,15

Materiale:

- Slitta: acciaio, HCP;

- Barra di scorrimento: poliammide (con fibra di vetro rinzorzata);

- Piastra di tenuta: acciaio, HCP.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
196700	GS F 80 2G M16/M10	0.62	-
196717	GS F 80 2G2 M16/M10	0.7	-